# KLWVB
## Fallstück für KLW



Radius: 600 mm

| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLWVB200** | SZ | 200 | 208 | | | 7,795 | 1 | STK |
| **KLWVB300** | SZ | 200 | 308 | | | 8,026 | 1 | STK |
| **KLWVB400** | SZ | 200 | 408 | | | 8,256 | 1 | STK |
| **KLWVB500** | SZ | 200 | 508 | | | 8,487 | 1 | STK |
| **KLWVB600** | SZ | 200 | 608 | | | 8,717 | 1 | STK |
| **ZMKLWVB200** | DF | 200 | 208 | | | 7,795 | 1 | STK |
| **ZMKLWVB300** | DF | 200 | 308 | | | 8,026 | 1 | STK |
| **ZMKLWVB400** | DF | 200 | 408 | | | 8,256 | 1 | STK |
| **ZMKLWVB500** | DF | 200 | 508 | | | 8,487 | 1 | STK |
| **ZMKLWVB600** | DF | 200 | 608 | | | 8,717 | 1 | STK |

### Zu befestigen mit:



Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923)
RM



Selbstsichernde Schraube (DIN 603)
RBK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern: 8 Stück.

**Legenden Oberfläche**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender