WKMP41.41

Ausleger und Hängestiel MP41.41



	Max. Belastung (in daN)	A	D
WKMP41.41.300	500	132	93
WKMP41.41.400	350	132	93
WKMP41.41.500	275	132	93
WKMP41.41.600	200	132	93
WKMP41.41.750	180	132	93
WKMP41.41.1000	130	132	93

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Einheit
WKMP41.41.300	132	50	2,50	306	1,027	1	STK
WKMP41.41.400	132	50	2,50	406	1,276	1	STK
WKMP41.41.500	132	50	2,50	506	1,525	1	STK
WKMP41.41.600	132	50	2,50	606	1,774	1	STK
WKMP41.41.750	132	50	2,50	756	2,147	1	STK
WKMP41.41.1000	132	50	2,50	1006	2,770	1	STK
HDWKMP41.41.300	132	50	2,50	306	1,027	1	STK
HDWKMP41.41.400	132	50	2,50	406	1,276	1	STK
HDWKMP41.41.500	132	50	2,50	506	1,525	1	STK
HDWKMP41.41.600	132	50	2,50	606	1,774	1	STK
HDWKMP41.41.750	132	50	2,50	756	2,147	1	STK
HDWKMP41.41.1000	132	50	2,50	1006	2,770	1	STK

Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Breite des Auslegers.

Bei der Verwendung mit Kabelleitern achten Sie auf die Länge.