


# KDVIRK2

## Klappdeckel Edelst. rechteckig mit Rand






Einbaurahmen mit Rand + Klappdeckel + Kabelauslass

Max. Belastung: 2000 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 3000 N (große Fläche)
bei Nutzung: IP 20
Unbenutzter Zustand: IP 30
Bodenbelagaussparung: Max. 26 mm

| Referenz | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KDVIRK2** | | 192 | | 267 | 2,125 | 1 | STK |

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Klappdeckel für zwei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist anpassbar durch die Elemente OHEV2.2 und/oder OHEV2.5

Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 45 mm).
- Bodenausparung mit Abmessungen 270x195 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit 1 Kabelauslass und integriertem Öffnungshebel.
Klappdeckel mit Erdungsverbindung zwischen Deckel und Rahmen.

Nur für trockengereinigte Böden.