# KLZX

## Pièce en croix pour KLZ



Rayon: 600 mm

| | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1962 | 2062 | 2162 | 2262 | 2362 |

| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KLZX150** | - | 150 | 150 | | | 18,096 | 1 | STK |
| **KLZX200** | SZ | 150 | 208 | | | 18,006 | 1 | STK |
| **KLZX300** | SZ | 150 | 308 | | | 19,269 | 1 | STK |
| **KLZX400** | SZ | 150 | 408 | | | 20,406 | 1 | STK |
| **KLZX500** | SZ | 150 | 508 | | | 21,544 | 1 | STK |
| **KLZX600** | SZ | 150 | 608 | | | 24,771 | 1 | STK |
| **KLZX800** | - | 150 | 800 | | | 27,307 | 1 | STK |
| **KLZX1000** | - | 150 | 1000 | | | 30,579 | 1 | STK |
| **ZMKLZX150** | - | | 150 | | | 18,096 | 1 | STK |
| **ZMKLZX200** | DF | 150 | 208 | | | 18,006 | 1 | STK |
| **ZMKLZX300** | DF | 150 | 308 | | | 19,269 | 1 | STK |
| **ZMKLZX400** | DF | 150 | 408 | | | 20,406 | 1 | STK |
| **ZMKLZX500** | DF | 150 | 508 | | | 21,544 | 1 | STK |
| **ZMKLZX600** | DF | 150 | 608 | | | 24,771 | 1 | STK |
| **ZMKLZX800** | - | | 800 | | | 27,307 | 1 | STK |
| **ZMKLZX1000** | - | | 1000 | | | 30,579 | 1 | STK |
| **PEKLZX150** | - | 150 | 150 | | | 18,096 | 1 | STK |
| **PEKLZX800** | - | 150 | 800 | | | 27,307 | 1 | STK |
| **PEKLZX1000** | - | 150 | 1000 | | | 30,579 | 1 | STK |

Nombre minimal des boulons et des écrous: 16 pièces. Pièce en croix d’une largeur de 900 et plus doivent être assemblées sur place car elles sont trop grandes pour être expédiées. C’est pourquoi ils sont fournis avec des boulons et des écrous (M6) pour l’assemblage de la pièce en croix.

**Légende de la finition**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

## A fixer avec:



Ecrou elargi (DIN 6923)
RM



Boulon à collet (DIN 603)
RBK