
# HSMES

## Pendart moyen-lourd simple



Profil de pendart: MP41.41S
Plaque de tête soudée: 135x135 mm

Charge max.: 1800 daN

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HSMES200** | 200 | 41 | | | 1,020 | 20 | STK |
| **HSMES300** | 300 | 41 | | | 1,280 | 1 | STK |
| **HSMES400** | 400 | 41 | | | 1,530 | 1 | STK |
| **HSMES500** | 500 | 41 | | | 1,790 | 1 | STK |
| **HSMES600** | 600 | 41 | | | 2,050 | 1 | STK |
| **HSMES800** | 800 | 41 | | | 2,570 | 1 | STK |
| **HSMES1000** | 1000 | 41 | | | 3,090 | 1 | STK |
| **HSMES1200** | 1200 | 41 | | | 3,600 | 1 | STK |
| **HSMES1500** | 1500 | 41 | | | 4,380 | 1 | STK |
| **HDHSMES200** | 200 | 41 | | | 1,020 | 20 | STK |
| **HDHSMES300** | 300 | 41 | | | 1,280 | 1 | STK |
| **HDHSMES400** | 400 | 41 | | | 1,530 | 1 | STK |
| **HDHSMES500** | 500 | 41 | | | 1,790 | 1 | STK |
| **HDHSMES600** | 600 | 41 | | | 2,050 | 1 | STK |
| **HDHSMES800** | 800 | 41 | | | 2,570 | 1 | STK |
| **HDHSMES1000** | 1000 | 41 | | | 3,090 | 1 | STK |
| **HDHSMES1200** | 1200 | 41 | | | 3,600 | 1 | STK |
| **HDHSMES1500** | 1500 | 41 | | | 4,380 | 1 | STK |

Même applicable pour double montage.
Plaque taraudée PNP10 et vis metaux B10.30 à utiliser.
Embout de protection en PVC jaune: DOP41.41.

