
VFU135


Draadgoot voor zware last



Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Eenh.
VFU135.250	ZP	135	250		3000	2257	3	M
VFU135.350	ZP	135	350		3000	2636	3	M
VFU135.450	ZP	135	450		3000	3015	3	M
VFU135.550	ZP	135	550		3000	3394	3	M
ZAVFU135.250	DF	135	250		3000	2257	3	M
ZAVFU135.350	DF	135	350		3000	2636	3	M
ZAVFU135.450	DF	135	450		3000	3015	3	M
ZAVFU135.550	DF	135	550		3000	3394	3	M

Te bevestigen met:



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF

BELASTINGSDIAGRAM
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

Legende afwerking
- ZP = Elektrolytisch verzinkt
- DF = Defender