# COMEGACLU290

## Open ophangbeugel universeel




Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

| | Max. Belasting (in daN) | A |
|---|---|---|
| COMEGACLU290.100 | 70 | 145 |
| COMEGACLU290.150 | 60 | 145 |
| COMEGACLU290.200 | 60 | 145 |
| COMEGACLU290.250 | 50 | 195 |
| COMEGACLU290.300 | 50 | 195 |
| COMEGACLU290.400 | 40 | 245 |

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬢ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZMCOMEGACLU290.100** | DF | 290 | 145 | 1,5 | | 0,520 | 12 | STK |
| **ZMCOMEGACLU290.200** | DF | 290 | 245 | 1,5 | | 0,620 | 12 | STK |
| **ZMCOMEGACLU290.250** | DF | 290 | 295 | 1,5 | | 0,760 | 6 | STK |
| **ZMCOMEGACLU290.300** | DF | 290 | 345 | 1,5 | | 0,820 | 6 | STK |
| **ZMCOMEGACLU290.400** | DF | 290 | 445 | 1,5 | | 0,930 | 6 | STK |

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.
Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.
Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

**Legende afwerking**
- DF = Defender