# I6KLM100B45

## Horizontale bocht 45° voor I6KLM100



### Te bevestigen met:



Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK



Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM

Radius: 600 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLM100B45.150** | 100 | 150 | | | 3,498 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.200** | 100 | 200 | | | 3,720 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.300** | 100 | 300 | | | 4,163 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.400** | 100 | 400 | | | 4,607 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.450** | 100 | 450 | | | 4,828 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.500** | 100 | 500 | | | 5,417 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.600** | 100 | 600 | | | 5,939 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.750** | 100 | 750 | | | 6,722 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.800** | 100 | 800 | | | 6,983 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.900** | 100 | 900 | | | 7,505 | 1 | STK |
| **I6KLM100B45.1000** | 100 | 1000 | | | 8,788 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.