
# I6KLM100SB

## Stijgbocht voor I6KLM100



Radius: 600 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLM100SB150** | 100 | 150 | | | 4,315 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB200** | 100 | 208 | | | 4,471 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB300** | 100 | 308 | | | 4,787 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB400** | 100 | 408 | | | 5,102 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB450** | 100 | 450 | | | 5,260 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB500** | 100 | 508 | | | 5,417 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB600** | 100 | 608 | | | 5,732 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB750** | 100 | 750 | | | 6,204 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB800** | 100 | 800 | | | 6,362 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB900** | 100 | 900 | | | 6,677 | 1 | STK |
| **I6KLM100SB1000** | 100 | 1000 | | | 6,992 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

Gebeitst en gepassiveerd.

### Te bevestigen met:



Zelfborgende kraagbout
I6RBK



Sluitring (DIN 125-1 A)
I6RO



Moer (DIN 934)
I6M