
# I6KLM125B45

## Horizontale bocht voor I6KLM125



Radius: 600 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLM125B45.150** | 125 | 150 | | | 4,187 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.200** | 125 | 200 | | | 4,421 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.300** | 125 | 300 | | | 4,888 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.400** | 125 | 400 | | | 5,355 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.450** | 125 | 450 | | | 5,589 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.500** | 125 | 500 | | | 6,188 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.600** | 125 | 600 | | | 6,733 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.750** | 125 | 750 | | | 7,552 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.800** | 125 | 800 | | | 7,825 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.900** | 125 | 900 | | | 8,372 | 1 | STK |
| **I6KLM125B45.1000** | 125 | 1000 | | | 9,677 | 1 | STK |

Minimum aantal bouten en moeren: 8 stuks.

### Te bevestigen met:



Zelfborgende kraagbout (DIN 603)
RBK



Zelfborgende flensmoer (DIN 6923)
RM