# KDVIRKI3

## Klapdeksel vierkant, met rand






Inbouwkader met rand + tegelkader + inox kabeldoorvoer

Max. Belasting: 2000 N (klein oppervlak)
Max. Belasting: 3000 N (groot oppervlak)
Benutte toestand: IP 20
Onbenutte toestand: IP 30
Diepte-uitsparing: Max. 26 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KDVIRKI3** | | 267 | | 267 | 2,479 | 1 | STK |

Getest naar EN 50085-2-2.

Klapdeksel voor 3 inbouwbekers.
Diepte-uitsparing is aanpasbaar d.m.v. ophoogelementen OHEV3.2 en/of OHEV3.5

Kan d.m.v. voorgemonteerde universele klemmen worden vastgezet in de chape.

Klapdeksel is voorzien van 2 kabeldoorvoeropeningen met geïntegreerde openingshendel en 2 kabelbundelaars.
Klapdeksel is voorzien van potentiaalverbinding tussen deksel en kader.

Zware belasting mits toevoegen van verstevigingskit KDVIZ3 en NEOT3.

Enkel voor ruimtes waar droog gereinigd wordt.